

FrigeluX®

DAC350N

Профессиональная линейка
Шкаф для созревания мяса

Для получения качественного мяса требуется процесс созревания. Температура и влажность - переменные, которые необходимо точно контролировать, чтобы получить нежное и сочное мясо. Шкаф для созревания создает оптимальную среду для раскрытия ароматов, гарантируя при этом стерильность камеры и безупречную гигиену.



- + Объем нетто: 352 литра
- + Электронный контроль температуры и влажности с сенсорной панелью управления
- + Система охлаждения с циркуляцией воздуха, гарантирующая равномерную температуру
- + Регулировка температуры от 1 до 25°C
- + Влажность регулируется от 60 до 85 %
- + Цифровое отображение температуры и влажности
- + Ультрафиолетовая стерилизационная лампа (автоматический или ручной режим)
- + Дверь с двойным остеклением из закаленного стекла с низким коэффициентом прозрачности; реверсивная, с замком, с ручкой из нержавеющей стали
- + Воздуховод из нержавеющей стали
- + Отдельно стоящий или встроенный
- + Черный цвет
- + Автоматическое размораживание
- + Светодиодная подсветка с выключателем
- + Угольный фильтр
- + Фильтр влажности



Наша продукция производится в соответствии со всеми европейскими экологическими стандартами. В частности, используемый фреон (R600a) не выделяет CFC и HFC.

Энергопотребление рассчитывается на основе результатов, полученных в течение 24 часов в стандартных условиях тестирования. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования и местоположения устройства.

Frigelux®

DAC350N

Профессиональная линейка

Шкаф для созревания мяса



> КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 3 полки из нержавеющей стали (макс. 25 кг)
- 1 перекладина + 3 крюка из нержавеющей стали (макс.: 15 кг/крюк; 50 кг/перекладина)
- Выключатель питания
- 4 регулируемые ножки (высота 1 см)
- Визуальная сигнализация о повышении и понижении температуры
- Визуальная сигнализация о повышении и понижении влажности
- Визуальная и звуковая сигнализация «открытой двери»

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потребление электроэнергии: 621 кВтч
- Климатический класс: 8
- Уровень шума: 45 дБ
- Напряжение: 220-240 В
- Мощность: 170 Вт
- Тип фреона: R600a

УФ-лампа и вентиляционный воздуховод, а также аксессуары из нержавеющей стали обеспечивают безупречную стерилизацию и гигиену.

Этот шкаф для сухого созревания оснащен интеллектуальной системой контроля влажности. Долив дистиллированной воды необходим только в том случае, если влажность окружающей среды слишком низкая и на правом окне панели управления отображается «LL».

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШхГхВ см)	: 64.5 x 78 x 189
без упаковки (ШхГхВ см)	: 59.5 x 71 x 172
Вес брутто (кг)	: 95.00
Вес нетто (кг)	: 81.00

Gencode

3541362404022

Последнее обновление от 04/07/2023