

LSBU51DB2

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия Prestige



- + Вместимость: 51 бутылка*:
 - верхняя зона: 16 бутылок
 - нижняя зона: 35 бутылок
- + Совместим с Vinotag** 
- + Установка: встраиваемая под столешницу
- + Дизайн: черный корпус и дверная рама из черного органического стекла
- + Система охлаждения: компрессор
- + Тип охлаждения: вентилируемое
- + Регулировка температуры:
 - верхняя зона: 5-12°C
 - нижняя зона: 12-20°C
- + Электронное управление
- + Цифровой термометр с синим дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + 1 реверсивная стеклянная дверь, двойное остекление из закаленного стекла

ДИЗАЙН И ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Встроенный под столешницу, LSBU51DB2 элегантно и легко вписывается в вашу кухню благодаря стандартному формату 60 см. Защищенные дверью из закаленного стекла с защитой от ультрафиолета, ваши бутылки видны и выделены благодаря внутреннему светодиодному освещению. Дверная рама из черного стекла и съемный цоколь гарантируют идеальную интеграцию.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДАЧА

Подготовьте вина до нужной температуры, чтобы в полной мере насладиться всеми их ароматами. Благодаря 2 температурным зонам с независимыми настройками, в одном и том же шкафу можно разместить несколько сортов вина. Оснащенный фильтром с активированным углем, LSBU51DB2 обеспечивает внутреннюю систему фильтрации и аэрации, чтобы гарантировать здоровую среду для ваших вин (FILTER4).

БЕСШУМНОСТЬ И НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

При потреблении энергии всего 108 кВтч/год, LSBU51DB2 имеет класс F (класс энергопотребления). Более экономичный, он также очень тихий с уровнем шума всего 36 децибел для будничного повседневного использования.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наша продукция производится с соблюдением всех европейских экологических стандартов. В частности, используемые жидкости (R600a) не выбрасывают CFC или HFC и не наносят вред окружающей среде.

Потребление энергии рассчитывается на основе результата, полученного за 24 часа при стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий использования и местонахождения прибора. Данное устройство предназначено для использования в диапазоне температур окружающей среды от 10 до 38° C.

Это устройство предназначено только для консервации и хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте его умеренно.

* Вместимость определена с бутылками 750мл традиционного типа Бордо и измерена с 8 полками. Добавление полок значительно уменьшает вместимость.

** Благодаря приложению Vinotag® вы можете воспользоваться цифровым реестром вашего погреба и быть в курсе пиковых дат ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к предварительно заполненному винному листу.

LSBU51DB2

Двухзонный шкаф для подготовки вина

Серия Prestige



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 фиксированных полок из натурального дерева
- 1 деревянная полуполка из натурального дерева
- 4 регулируемые ножки (высота 6,5 см)
- 1 угольный фильтр
- Съёмная вентиляционная решетка

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое потребление электроэнергии: 108 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 36 дБ
- Напряжение: 220-240В
- Мощность: 100 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600a

> VINOTAG®

Бесплатное приложение для управления винным погребом. Получите доступ к цифровому представлению вашего подвала и подробному реестру его содержимого.

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер с упаковкой (ШхГхВ см): 65,5 x 67,5 x 86,5

без упаковки (ШхГхВ см): 59,5 x 57,5 x 82,5

Вес брутто (кг) : 49.00

Вес нетто (кг) : 43.00

> АКСЕССУАРЫ

- Угольный фильтр (Арт. FILTRE4)